

产品信息

X2

稀释剂



艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司

中国广东省珠海市
高栏港经济区
精细化工区
519050

电话: +86 756 722 8700
传真: +86 756 771 0416

www.elantas.com

说明

X2 一种芳香族碳氢化合物的混合物，通常是一种透明, 无色易挥发的液体.

应用

X2可用于稀释溶剂型绝缘漆, 降低树脂的粘度.

物理性能

比重: 0.86—0.88 g/ml (25°C)

沸点: 137-146°C

闪点: 26°C (ASTM D 93 - PMCC)

包装

X2 目前有 4kg, 15Kg, 20kg & 170kg 包装供选择使用。

健康 & 安全

请索取艾伦塔斯 X2 安全数据表单 (MSDS)。

贮存/保质期

此树脂在密封状态，室温为25°C的干燥/可调节的环境中，贮存期为360天。

此处提供的信息是准确无误的，在于帮助客户决定我们的产品是否适用于其具体应用。但是，该信息不能取代客户为确保艾伦塔斯（珠海）产品安全、有效并完全满足其特定目的所进行的测试，艾伦塔斯（珠海）不对客户任何特定目的的应用做任何适用性或适销性的保证。另外，该处的信息也不得被视为侵犯任何专利权的理由，所有的专利权都被保留。